

## Technisches Datenblatt G-Serie

### Basisinfo

#### KSF G 68x650-1xM8 KSF G 68x550-1xM8

Nennlänge (mm)

650 550

Rohrdurchmesser (mm)

68 68

Gewicht (kg)

1,90 1,60

Artikelnummer

21037 21036



KSF G 68x650-1xM8

### Verarbeitung

- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Patentierter Konuskörper aus einem Stück gefertigt
- Mutter: DIN EN 4023-5

### Anwendungsgebiete



### Zubehör



Spezialgranulat  
0,50 kg  
Art.-Nr. 21823



Eindrehstange kurz  
0,60 kg  
Art.-Nr. 20070

## Technische Daten

	KSF G 68x650-1xM8	KSF G 68x550-1xM8
a	Länge (mm) ( $\pm 20$ mm)	
	650	550
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	68	68
c	Innendurchmesser (mm)	
	64	64
d	Einstelldurchmesser (mm)	
	62   55,5   50	62   55,5   50
	43   38,5   34	43   38,5   34
e	Einstelltiefe (mm) ( $\pm 20$ mm)	
	245   260   275	145   160   175
	315   370   425	215   270   325
f	Gewinde	
	1 x M8	1 x M8

