

Technisches Datenblatt G-Serie

Basisinfo

KSF G 68x650-1xM8 KSF G 68x550-1xM8

Nennlänge (mm)

650 550

Rohrdurchmesser (mm)

68 68

Gewicht (kg)

1,90 1,60

Artikelnummer

21037 21036



KSF G 68x650-1xM8

Verarbeitung

- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Patentierter Konuskörper aus einem Stück gefertigt
- Mutter: DIN EN 4023-5

Anwendungsgebiete



Zubehör



Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Eindrehstange kurz
0,60 kg
Art.-Nr. 20070

Technische Daten

	KSF G 68x650-1xM8	KSF G 68x550-1xM8
a	Länge (mm) (± 20 mm)	
	650	550
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	68	68
c	Innendurchmesser (mm)	
	64	64
d	Einstelldurchmesser (mm)	
	62 55,5 50	62 55,5 50
	43 38,5 34	43 38,5 34
e	Einstelltiefe (mm) (± 20 mm)	
	245 260 275	145 160 175
	315 370 425	215 270 325
f	Gewinde	
	1 x M8	1 x M8

