

## Technisches Datenblatt M-Serie




### Basisinfo

| KSF M<br>76x1300-M12 | KSF M<br>76x1000-M12 | KSF M<br>76x800-M12 |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nennlänge (mm)       |                      |                     |
| 1300                 | 1000                 | 800                 |
| Rohrdurchmesser (mm) |                      |                     |
| 76,10                | 76,10                | 76,10               |
| Gewicht (kg)         |                      |                     |
| 7                    | 5                    | 4                   |
| Artikelnummer        |                      |                     |
| 24212                | 24211                | 24210               |

### Verarbeitung

- Flansch: Blech S355
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt

### Anwendungsgebiete



KSF M  
76x1000-M12



## Technische Daten

|          | KSF M<br>76x1300-M12         | KSF M<br>76x1000-M12 | KSF M<br>76x800-M12 |
|----------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>a</b> | Länge (mm) ( $\pm 35$ mm)    |                      |                     |
|          | 1265                         | 1065                 | 815                 |
| <b>b</b> | Außendurchmesser Schaft (mm) |                      |                     |
|          | 76,10                        | 76,10                | 76,10               |
| <b>c</b> | Innendurchmesser (mm)        |                      |                     |
|          | 70,90                        | 70,90                | 70,90               |
| <b>d</b> | Gewinde                      |                      |                     |
|          | M12                          | M12                  | M12                 |
| <b>e</b> | Lochkreisdurchmesser (mm)    |                      |                     |
|          | 116                          | 116                  | 116                 |
| <b>f</b> | Bohrung Lochkreis (mm)       |                      |                     |
|          | 6 x Ø 11                     | 6 x Ø 11             | 6 x Ø 11            |
| <b>g</b> | Schlüsselweite Flansch (mm)  |                      |                     |
|          | 128                          | 128                  | 128                 |
| <b>h</b> | Flanschaußendurchmesser (mm) |                      |                     |
|          | 136                          | 136                  | 136                 |
| <b>i</b> | Flanschstärke (mm)           |                      |                     |
|          | 5                            | 5                    | 5                   |
| <b>j</b> | Gewindeabschnittslänge (mm)  |                      |                     |
|          | 700                          | 450                  | 275                 |

