

## Technisches Datenblatt U-Serie

### Basisinfo

KSF U 60x730-71    KSF U 60x550-71

Nennlänge (mm)

730                      550

Rohrdurchmesser (mm)

60                        60

Gewicht (kg)

2,60                     2,10





Artikelnummer

21031                    21030

### Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

### Anwendungsgebiete



KSFU60x730-71

### Zubehör



Eindhrehstange kurz

0,60 kg

Art.-Nr. 20070

## Technische Daten

	KSF U 60x730-71	KSF U 60x550-71
<b>a</b>	<b>Länge (mm) (± 25mm)</b>	
	730	550
<b>b</b>	<b>Außendurchmesser Schaft (mm)</b>	
	60	60
<b>c</b>	<b>Abstand Quadratlochung (mm)</b>	
	42	42
<b>d</b>	<b>Abstand Mittelquadratlochung (mm)</b>	
	94	94
<b>e</b>	<b>Abstand Quadratlochung (mm)</b>	
	50	50
<b>f</b>	<b>Quadratlochdurchmesser* (mm)</b>	
	11	11
<b>g</b>	<b>Lichte Weite (mm)</b>	
	71	71
<b>h</b>	<b>Breite U-Profil (mm)</b>	
	70	70
<b>i</b>	<b>Tiefe U-Profil (mm)</b>	
	134	134

\* passend für Schlossschrauben M10

